

Lusin Clean 1020

Gotowy do użycia granulat do czyszczenia ślimaków, cylindrów i dysz maszyn do przetwórstwa tworzyw TPE i TPU



Opis produktu

LUSIN CLEAN 1020 jest gotowym do użycia granulem, przeznaczonym do czyszczenia ślimaków, cylindrów i dysz wtryskarek do tworzyw TPE i TPU. Środek został stworzony na bazie różnych dodatków i tworzyw wielkocząsteczkowych, ale nie zawiera środków ściernych. Środek doskonale miesza się z TPE i TPU.

Może być stosowany w temperaturach do 280°C. Materiał ten znakomicie nadaje się do czyszczenia gorących kanałów.

LUSIN CLEAN 1020

- *zaprojektowany specjalnie do czyszczenia TPE i TPU
- *temperatura stosowania do 280°C
- *krótki czas reakcji
- *nie wydziela uciążliwych zapachów
- *znakomity do czyszczenia gorących kanałów
- *niskie zużycie
- *posiada certyfikat NSF H2

Zastosowanie

LUSIN CLEAN 1020 użyty w odpowiedniej temperaturze, pozwala na szybką zmianę koloru, tworzywa oraz usunięcie zanieczyszczeń czarnymi kropkami.

Użycie LUSIN CLEAN 1020 przy zmianie koloru lub tworzywa, pozwala na znaczne skrócenie czasu zmiany i ograniczenie ilości odpadów. Środek w trakcie procesu lekko pęcznieje co pozwala na dokładne oczyszczenie tzw. martwych przestrzeni.

Tabela dozowania

Średnica ślimaka (mm)	Orientacyjna dawka (kg)
	LUSIN CLEAN 1020
30	0,4
40	0,8
60	1,4
80	2,5
100	5
120	9,5
140	15

PROCEDURA STOSOWANIA

1. Przygotować dawkę zgodnie z tabelą.
2. Opróżnić cylinder.
3. Zasypać LUSIN CLEAN 1020 – nastawy temperatur jak dla dotychczas stosowanego materiału.
4. Napełnić cylinder granulem LUSIN CLEAN 1020 aż do wypływu z dyszy (obroty max, bez ciśnienia wstecznego, w przypadku dysz zamykanych-otworzyć).
5. Wyłączyć obroty ślimaka na 3 do 5 minut (w zależności od zanieczyszczenia).
6. Zasypać nowy materiał, ewentualnie dostosować temperatury do niego, wypchnąć czysto z cylindra (max ciśnienie i prędkość wtrysku) i rozpocząć normalną produkcję.
7. Przy czyszczeniu gorących kanałów zalecana jest podwójna dawka LUSIN CLEAN 1020.

Dostawa i przechowywanie

Opakowanie 25kg.

Przechowywać w suchych miejscach w temperaturze pokojowej do 2 lat.

Odbiór ze składu w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela wyłączny dystrybutor Chem Trend na Polskę
firma Danje-Polymer Sp z o.o.

Tel/fax (22)3226900/10,

e-mail: danje@danje.atb.pl

www.danje.atb.pl